Air-bur Band Plus 160

BANDA ACÚSTICA PARA BAJANTES

CÓDIGO: 16.005

Air-bur Band Plus 160 es una banda bicapa formada por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado al anterior.

Especial para forrar codos de bajantes de agua y reducir transmisión de vibraciones en perfilería

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

IL: >12 dBA

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Rollo
Espesor:	5mm
Medidas:	0,160m x 12m
Superficie:	1,92 m²
Densidad:	27 Kg/ m³ (Polietileno reticulado) 1750 Kg/m³ (Membrana de alta densidad)
Peso:	1,5 kg (Kg/m³)

Propiedades Acústicas

Pérdida de inserción > 12dBA

Usos

Codos de Bajantes.
Antivibración de perfilerías.

Otras Propiedades

Rigidez Dinámica:	<100 MN/m³
Deformación Remanente:	-35%
Reacción al fuego:	B s1 d0 (Euroclase)
Conductividad Termica del PER:	0,040 W/mºk
Resistencia Térmica del PER:	0,0625 m²k/W
Temperatura de trabajo:	>10 ºC
Impermeable:	Si
Barrera de vapor:	Si

1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)

2 Colocar Air-bur Band Plus 160 sobre el codo del bajante o la estructura a perfilar tensando el material, anclar con el film adhesivo.

3 Ajustar la instalación con bridas metálicas o plásticas

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado	-	-
Otros	Air-bur Band 50 Air-bur Band Plus 420	16.001 16.004

bur 2000 AISLAMIENTO INTEGRAL

www.bur2000.com