

Volcalis

aislamientos minerales



EASY

Lana Mineral en Rollo

Rollo no revestido, ligero y de fácil aplicación, con buen desempeño térmico y acústico.



Fácil
aplicación

λ 40

Aplicaciones

Volcalis **EASY** es un excelente aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo tipo de edificios.

Adecuada para la utilización en obras de construcción y rehabilitación, tales como: techos y cubiertas sándwich.



Techos



Cubiertas
sándwich

Ventajas

- Buen comportamiento térmico, contribuye al confort en los edificios y reduce el consumo de energía.
- Debido a su estructura interna, es un excelente aislamiento acústico.
- Resistente al fuego, no es combustible ni conduce el calor.
- Proceso sostenible, utilizando materias primas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia. Producto 100% reciclable.
- Fácil de manejar y con un toque suave.



aislamiento
térmico



aislamiento
acústico



material
incombustible



múltiple
aplicaciones



proceso
sostenible



aplicación
cómoda

Volcalis

aislamientos minerales



DOC 04.01-016/REV00
startupdesign.pt

EASY, Manta



Dimensiones

Espesor (mm)	50	60	80	100	120	200
Ancho (mm)	1200			1200		
Longitud (mm)	12000	10000	7500	6000	5000	3000

Logística

Un. Embalaje	1			1		
m² Embalaje	14,40	12,00	9,00	7,20	6,00	3,60
Embalaje por Paleta	24			24		
m² Paleta	345,60	288,00	216,00	172,80	144,00	86,40

Datos Técnicos

Resistencia Térmica (m².K/W)	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	5,00
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,040			0,040		
Reacción al Fuego	A1			A1		
Tolerancia del Espesor	T2			T2		
Factor de Resistencia a la Difusión del Vapor de Agua (μ)	1			1		
Código de Designación	MW-EN 13162-T2					

Transporte y Almacenamiento

No es un producto peligroso, por lo que no requiere precauciones especiales de transporte. Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad y del sol. No almacenar fuera del embalaje original. Embalajes recubiertos con película de polietileno termo retráctil y posteriormente acondicionados con un sistema Multipack.

Instalación

Producto de fácil manejo. Después de la apertura del envase, espere unos 5 minutos para que el producto recupere el espesor deseado. Durante la instalación, utilizar ropa de manga larga y guantes. Si realiza trabajos por encima del nivel de los ojos utilizar máscara y gafas de protección.

Certificados



Diseñado y fabricado en Portugal



La nueva fábrica Volcalis está situada en el centro de Portugal y dispone de fácil acceso a las redes marítimas, ferroviarias y de carreteras. Está cerca del puerto de Aveiro, lo que permite la expedición de grandes cantidades de lana mineral para todo el mundo.

Información adicional disponible en www.volcalis.pt