



Air-bur Band 500

BANDA ACÚSTICA PARA AISLAMIENTO DE PUENTES ACÚSTICOS

CÓDIGO: 16.003



EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA PUENTE ACÚSTICO



Air-bur Band 500 es una banda visco elástica formada por una membrana autoadhesiva de alta densidad.

Especial para romper puentes acústicos y sellar juntas.

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN



IL: >9 dBA

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Rollo
Espesor:	2mm
Medidas:	0,50m x 12m
Superficie:	6 m ²
Densidad:	1750 Kg/m ³
Peso:	3,5 kg (Kg/m ³)

Propiedades Acústicas

Pérdida de inserción > 9dBA

Usos

Puentes Acústicos
Sellados de Juntas




1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)



2 Colocar Air-bur Band 500 sobre la superficie correspondiente tensando el material y anclar o adhesivar.

Otras Propiedades

Rigidez Dinámica:	<100 MN/m ³
Deformación Remanente:	-35%
Reacción al fuego:	B s1 d0 (Euroclase)
Temperatura de trabajo:	>10 °C
Impermeable:	Si
Barrera de vapor:	Si



Artículos Asociados Código

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado	-	-
Otros	Air-bur Band 50	16.001
	Air-bur Band Plus 160	16.005