



Air-bur Band 50

CINTA DE SELLADO DE JUNTAS

CÓDIGO: 16.001



EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO AEREO PARA BAJANTES Y DESOLARIZACIÓN DE MUROS.

Air-bur Band 50 es una cinta de espuma de polietileno reticulado autoadhesivo, utilizado para aislar acústicamente y desolarizar estructuras portantes de aluminio.



IL: >7 dBA

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Rollo
Espesor:	3mm
Medidas:	45mm x 30m
Superficie:	0.14 m ²
Densidad:	27 Kg/m ³
Peso:	2,5 kg (Kg/m ³)

Propiedades Acústicas

Rotura de puentes acústicos generados por perfilarias de placas de yeso, etc.

Usos

Puentes Acústicos
Desolarización de muros y perfiles

Otras Propiedades

Rigidez Dinámica:	80 MN/m ³
Deformación Remanente:	-3%
Reacción al fuego:	F
Temperatura de trabajo:	-8°C a + 110°C
Impermeable:	Si
Barrera de vapor:	Si

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado	-	-
Otros	-	-

- 1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)
- 2 Adherir la banda a los canales y los montantes de la estructura del trasdosado a desolarizar.
- 3 Instalar y anclar con tornillerías.



www.bur2000.com